

RGB LED pásek EPISTAR 7,2- 14,4W 1m/1,2A 120° 120 - 240lm



* uvedená cena je za 1 m pásky

- 3202020601** RGB LED pásek 30 LED/1m **356,-**
3202015601 RGB LED pásek 60 LED/1m **553,-**
3202016601 RGB LED pásek 60 LED/1m zalitý v plastu **597,-**

MO cena bez DPH

od 356,-

KONEKTORY A PRŮCHODKA



3205021609
spojovací kříž
4x samice

MO cena bez DPH

54,-



3205022609
spojka
2x samec

MO cena bez DPH

14,-



3205024609
průchodka kabelu
korpusem

MO cena bez DPH

9,-

KABEL PRODLUŽOVACÍ RGB 1 m



- 3205019609** prodlužovací kabel 2 x zásuvka
 • Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky
 s 60 LED na 1 m
 • Délka 1 m

MO cena bez DPH

54,-

KABEL PROPOJOVACÍ RGB 2 m



- 3205020609** propojovací kabel zásuvka/drát
 • Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky
 s 60 LED na 1 m
 • Délka 2 m

MO cena bez DPH

54,-

NAPÁJENÍ DC PRO RGB LED PÁSKY (Jack)

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led 14,4W 1m/1,2A 120° 240lm

- 3205016603** napájení 1000 mA do 0,8 m **237,-**
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m **280,-**
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m **454,-**
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m **464,-**
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m **496,-**

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ "RADIO"

3202021601

RADIOVÝ řadič
s dálk.ovládáním

ROZDÍLY PROTI
"IR" OVLADAČI

- Radio řadič umožňuje navolit méně barev (8 barvy+4 programy)
- Funkce zrychlení a zpomalení prolínání barev.
- Programujete opakovanými stisky tlačítka.
- funguje i přes stěnu do 7 m



MO cena bez DPH

960,-

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ "IR"

3202004601

RGB řadič s
dálk.ovládáním IR

ROZDÍLY PROTI
"RADIO" OVLADAČI

- IR řadič umožňuje nastavit více barev.
- Barvy nastavujete snadno stiskem jednoho tlačítka.
- Čidlo řadiče musí být na viditelném místě do 5 m



MO cena bez DPH

590,-

BATERIE ovládače "RADIO" řadiče



3205152000 HIGH VOLTAGE
Baterie k dálkovému ovladači pro
RGB RADIO řadič

MO cena bez DPH

69,-



OBJEDNEJTE

Zapojení s RADIOVÝM ovládáním:

Barva kabelu a pořadí zapojení.

3202021601 RADIOVÝ řadič s dálk.ovládačem

ZAPOJENÍ

- RADIOVÝ řadič můžete napojit do svorkovnice přímo na propojovací kabel.
- Kabely do svorkovnice řadiče připojíte snadno podle barev.

3205024609 průchodka kabelu korpusem

Další možnost připojení napájení DC 12 V.

3205152000 Baterie k dálkovému ovladači pro RGB RADIO řadič

Napájení pro RGB pásy 30 až 60 led
14,4W 1m1,2A 120° 240lm
3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

3205020609 * propojovací kabel samice/drát

Při spojování kabelů dbejte na dodržení spojení správných párů. K tomuto Vám pomáhá označení šipkami ▼ na konektorech.

3205022609 spojka

3205019609 * prodlužovací kabel 2 x samice

SNADNO A RYCHLE

POUČENÍ:
 Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásu. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
 tedy $A = 14,4 / 12 = \underline{1,2 A} = 1200 \text{ mA}$
Na 1 m RGB pásy tedy potřebujeme napájení minimálně 1200 mA.

3205022609 spojka

3205021609 spojovací kříž 4x zásuvka

Pokud potřebujete dělení na více větví, můžete použít spojovací kříž.

3205022609 spojka 2x kolíky

3205022609 spojka

3205019609 * prodlužovací kabel 2 x zásuvka

* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásy s 60 led na 1 m

3202015601 RGB LED pásek

ROZDÍLY PROTI "IR" OVLADAČI

- Radio řadič umožňuje navolit méně barev (cca 8 barvy a 4 programy)
- Funkce zrychlení a zpomalení.
- Barvy nastavujete opakovanými stisky tlačítka.
- Výhodou je, že ovládání funguje i přes stěnu...

Zapojení s INFRA ovládáním:

SNADNO A RYCHLE

Čidlo řadiče

Ovladač pracuje na viditelnou vzdálenost max. 5 m. Čidlo musí být na viditelném místě. Pokud jej tak nelze umístit, použijte RADIOVÝ ovladač.

3202004601

RGB řadič s dálk. ovládáním IR

Při spojování kabelů dbejte na dodržení spojení správných párů. K tomuto Vám pomáhá označení šipkami ∇ na konektorech.

* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m

3205022609
spojka

3205019609 *
prodlužovací kabel
2 x samice

3205022609
spojka

3205021609
spojovací kříž
4x samice

3205022609
spojka
2x samec

3205022609
spojka

3205019609 *

prodlužovací kabel 2 x zásuvka

* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m

3202015601 RGB LED pásek

ZAPOJENÍ:

- IR řadič spojíte přímo s prodlužovacím kabelem nebo s LED páskem na který připájíte (nebo Vám připájíme) spojku **3205022609** (spojka 2x samec).
- Stačí objednat potřebný počet metrů LED pásky a správné napájení.
- Snadná instalace sestavu řadí do kategorie HOBBY produktů.

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led
14,4W 1m1,2A 120° 240lm

3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m

3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m

3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m

3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m

3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

POUČENÍ:

Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
tedy $A = 14,4 / 12 = 1,2 A = 1200 \text{ mA}$

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme napájení minimálně 1200 mA.



ROZDÍLY PROTI "RADIO" OVLADAČI

- IR řadič umožňuje nastavit více barev.
- Barvy nastavujete snadno stiskem jednoho tlačítka.
- Částečnou nevýhodou je, že čidlo řadiče musí být na viditelném místě. (ovládání funguje pouze na viditelnou vzdálenost do 7 m)