

LED osvětlení kuchyně

Moderní kuchyni sluší moderní osvětlení.

Usnadněte si práci na pracovní desce osvětlením pracovní plochy.

Zvýrazněte dolní hranu kuchyňské linky podsvícením jejího soklu.

Vyladte celkovou atmosféru v kuchyni osvětlením stropu.

Kuchyni v technicistním stylu s převahou bílé, kovových lesklých ploch a v chladných barvách osvětlete světlem bílé studené nebo neutrální.

Rustikální kuchyni nebo kuchyni v teplých barevných odstínech osvětlete barvou bílou teplou.

Pokud máte kuchyni již hotovou, bude snazší použít osvětlovací profil přisazený nebo úhlový. Pokud chcete dosáhnout skutečně profesionálního vzhledu, osvětlovací profil do povrchu zafrézujte.



Přisazené osvětlení pracovní plochy

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	WIRELI11 SURFACE, přisazený, elox stříbrný mat	1,75m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE nasouvací jemně matný	1,75m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	1,75m	3202137601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120
Vypínač	Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní se sondou LUX B žlutý	1ks	3204015602
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, plast, šedá	1pár	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	3ks	3202106120

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci
Pro výrobení LED světelné sestavy využijte kompletačních služeb naší dílny*



Přisazené podsvícení soklu kuchyňské linky

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	WIRELI11 SURFACE, přisazený, elox stříbrný mat	3m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE nasouvací jemně matný	3m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	3m	3202055601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, plast, šedá	1pár	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý otvor	4ks	3202106120

Zafrézované podsvícení pracovní desky

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	WIRELI12 GROOVE, zapuštěný, elox stříbrný mat	3m	3202104120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI12 GROOVE nasouvací jemně matný	3m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	3m	3202055601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120

Stropní svítidla zapuštěná do sádkartonu

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil LARKO zapuštěný do sádkartonu, elox stříbrný mat	3x 1,5m	3209122609
Difuzor	Difuzor pro LARKO klip, opál	3x 1,5m	3209126609
LED pásek	LED pásek 3014 210 WIRELI WN 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá neutrální)	3x 1,5m	3202128601
Napájení	Zdroj napětí 24V 100W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC100V24	1ks	3204000035
Koncovky	Koncovka LARKO, plast, šedá	6ks	3209133609
Držáky	Montážní úchyt - pružina do drážky	18ks	3209138609

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci
Pro výrobu LED světelné sestavy využijte kompletačních služeb naší dílny*